

ВЕРСТАКИ «УДАРНИК»

слесарные верстаки для производства, мастерских, сервиса и учебных классов



ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усиленная сварная конструкция**
Жёсткий сварной каркас тумб и опор — максимальная прочность и долговечность
- Сменный пандус**
Защита тумб и простота замены при повреждениях
- Ящики с С-образными гребнями**
Усиленные профили повышают прочность и отсутствие острых кромок
- Телескопические направляющие до 40 кг**
Плавный ход и надежная работа даже при полной загрузке
- Усиленный перфорированный экран**
Высокая несущая способность — нагрузка до 100 кг
- Порошковый окрас**
Стойкое покрытие, устойчивое к механическим повреждениям и к коррозии

НАДЕЖНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И СЕРВИСА

Верстак «УДАРНИК» построен на усиленной металлической конструкции: сварные тумбы, жёсткая столешница с оцинкованным кожухом, перфорированный экран, нижняя полка, освещение и электропанель

Подходит для мастерских, производственных участков, автосервисов, учебных классов и серийных поставок



Разные цвета • Под заказ • Любые объёмы

Варианты цветов

Корпус	Фасады / накладки	Ручки:
RAL 7016 — антрацитово-серый, муар	RAL 3000 — красный	RAL 5005 — синий
	RAL 9006 — бело-алюминиевый	RAL 7016 — серый


Столешница

МДФ 25 мм + оцинкованный кожух 1,2 мм
Фронтальный безопасный С-образный гиб
Боковые и задний гребни — Г-образные
Возможно исполнение с металлическим настилом 3–10 мм



Экран

Металлический перфорированный экран
Высота 500 мм, глубина 30 мм
Перфорация 10×10 мм, шаг 38 мм
Нагрузка до 100 кг
Возможность крепления к верстаку или отдельно на стену



Тумба

Сварной корпус
Вертикальный силовой каркас
Сменный пандус
Ящики с С-образными гребнями
Полезный размер ящика 570×400 мм
Телескопические направляющие до 40 кг
Ручки на нержавеющей вытяжных клёпках
Порошковая окраска



Опора

Опора из П-образного профиля 75×35 мм
С подпятниками для анкерного крепления к полу
Порошковая окраска.
Возможна ESD-версия



Комплект освещения

Комплект освещения
Устанавливается на кронштейнах над экраном
Цветовая температура 4000 К
Светильник крепится к перекладине
Питание 220 В



Полка и стенка

Дополнительные элементы хранения



Исполнение под ширину верстака / для ширины 1000–2000 мм / возможно изготовление под заказ

Электропанель

Для подключения инструмента и оборудования на рабочем месте. Повышает удобство работы



ВЕРСТАКИ «УДАРНИК»

слесарные верстаки для производства, мастерских, сервиса и учебных классов



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РАЗМЕРЫ

Тумба УДАРНИК Т1

40 кг

Максимальная нагрузка на полку

Две регулируемые полки

Шаг регулировки 50 мм

Крепление полок саморезами 6,3 мм

Тумба УДАРНИК Т2

40 кг

Максимальная нагрузка на ящик

Телескопические направляющие

100%

Полное выдвижение

Сварной корпус

Вертикальный силовой каркас

Сменный пандус

Ящики с С-образными гибами

Полезный размер ящика 570×400 мм

Телескопические направляющие до 40 кг

Ручки на нержавеющей вытяжных клёпках

Порошковая окраска

Тумба УДАРНИК Т5

40 кг

Максимальная нагрузка на ящик

Телескопические направляющие

100%

Полное выдвижение

Сварной корпус

Вертикальный силовой каркас

Сменный пандус

Ящики с С-образными гибами

Полезный размер ящика 570×400 мм

Телескопические направляющие до 40 кг

Ручки на нержавеющей вытяжных клёпках

Порошковая окраска

Тумба УДАРНИК Т8

40 кг

Максимальная нагрузка на ящик

Телескопические направляющие

100%

Полное выдвижение

Две регулируемые полки

Шаг регулировки 50 мм

Крепление полок саморезами 6,3 мм

Разные цвета • Под заказ • Любые объёмы

ПОДБЕРИ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕРСТАК

Выберите ширину, тумбы, экран, освещение, электропанель и цвет исполнения

Столешница — 1200 мм

1000 мм

1200 мм

1390 мм

1600 мм

1800 мм

2000 мм

Опора или тумба слева — Т1 / Т2 / Т5 / Т8

Т1 / Т2 / Т5 / Т8

Опора или тумба справа — Т1 / Т2 / Т5 / Т8

Т1 / Т2 / Т5 / Т8

Экраны — Один экран

Без экрана

Один экран

Два экрана

Освещение — С освещением

Без освещения

С освещением

Переходи по qr-коду в конструктор

ПОДБЕРИ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕРСТАК

• глубина 686 мм • ширины 1000 / 1200 / 1390 / 1500 / 1600 / 1800 / 2000 мм • экран 500 мм

2